

Limfärg

Materialbeskrivning och användningsområde:

Limfärg är en traditionell enkel och väl beprövad inomhusfärg för väggar och tak. Den kan användas på de flesta underlag, som papp, trä och puts. Största användningsområde är vid renovering av kulturhus och tidigare limfärgsmålade ytor. Limfärg användes även vid dekorationsmåleri, till stänk och schablonmålnings.

Målningsanvisning:

Limfärg består av en limfärgssats om 10 kg krita och cellulosalim. Hårda, blanka och starkt sugande underlag grundas (patenteras) med en mager oljefärg. Engwall o. Claesson Linoljaefärg Grund eller Slipgrund V. Limfärg är en färskvara och skall användas samma dag den tillreds.

Tillredning:

Häll 5 liter kallt vatten i burken med krita dagen innan den skall användas. Rör om väl dagen efter. Blanda den lilla burken med cellulosa lim med 4 L vatten under omrörning. Låt stå några timmar därefter tillsatt limmet till burken med krita och rör om noga, använd gärna borrmaskin med visp. Limfärg kan pigmenteras med torra färgpigment. Rör ut pigmentet i vatten innan du bryter färgen.

TEKNISKA DATA:

Bindemedel: Cellulosa

Kulör: Vit

Pigment: Krita

Densitet: 1,5 kg/liter

Glans: < 25

pH-värde: ca 10

Torktid: 2 – 4 timmar

Materialåtgång: 2 – 5 m²/liter

Rengöring: Vatten

Förpackning: 20 liter

Produktens VOC gränsvärde (Kat A/A): 30g/l (2010)-

Produktens VOC: < 0 g/l.

