

Lågaromatisk Lacknafta

Materialbeskrivning

Lågaromatisk Lacknafta (Alifatnafta) rekommenderas som spädningsmedel till Engwall o. Claesson traditionella linoljefärger som alternativ till balsamterpentin för att värna om miljö och målarens hälsa.

Använd skyddshandskar av nitrilgummi vid långvarig eller upprepad exponering då upprepad och/eller långvarig kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor och allergiska besvär. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Vid förtäring - skölj munnen med vatten. Ge den skadade ett par glas vatten att dricka om hen är vid fullt medvetande. Framkalla aldrig kräkning!

Kontakta alltid läkare eller Giftinformationscentralen om besvär kvarstår.

Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till samlingsställe för farligt avfall. Helt tömd förpackning kan lämnas på återvinningsstation. Undvik utsläpp i vatten och avlopp.

Förvaras åtskilt från antändningskällor. Uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som brandfarlig – men rökning och andra antändningskällor är ändå inte tillåtna.

TEKNISKA DATA:

Innehåll:	Lågaromatisk lacknafta
Lagringsbeständighet:	God
Konsistens:	Flytande väska
Brandfarlighetsklass:	3
Förpackning:	1 liter, 5 liter

